PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-212152

(43) Date of publication of application: 07.08.2001

(51)Int.CI.

A61B 17/22 A61B 17/00

(21)Application number: 2000-028606

(71)Applicant: IR:KK

SAITO SATOSHI

(22)Date of filing:

07.02.2000

(72)Inventor: KAWABE DAISUKE

VAILABLE


(54) SHAPE MEMORY ALLOY WIRE THERAPEUTIC EQUIPMENT FOR TUBE LESIONED PART

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a shape memory alloy wire therapeutic equipment for effectively removing a deposit such as a cholesterol or the like in a blood vessel, or a biliary calculi or the like in a biliary duct.

SOLUTION: This shape memory alloy wire therapeutic equipment for a tube lesioned part is constituted by connecting three or more linearly flexible shape memory alloy wires at a lower temperature than a temperature in a lesioned tube at both front and rear ends at an end of a deflectively operating wire and providing an elastic capsule at a substantially intermediate part from the front end between the adjacent alloy wires to provide an alloy wire bundle, coupling the bundle. Then, the respective alloy wires are externally extended while spreading at an interval between the adjacent alloy wires at the temperature in the lesion tube to a transforming temperature and are transformed to a cage body. Thus, a part from the front end of the outer surface of the cage body to a substantially intermediate part is shape memory treated to form the cage covered with a bevel-like cover by the capsule.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.03.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

13.01.2004

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開登号 特開2001 — 212152 (P2001 — 212152A)

(43)公開日 平成13年8月7日(2001.8.7)

(51) Int.CL'		識別記号	FI	FΙ		テーマコード(参考)	
ABIB	17/22	310	A 6 1 B	17/22	310	4C060	
	17/00	320		17/00	320		


(21)出願番号	特娜2000-28606(P2000-28606)	(71)出廢人 599154098
		株式会社アイアール
(22)出版日	平成12年2月7日(2000.2.7)	培玉県越谷市大学大泊574番地3
		(74)上記1名の代理人 100061619
		
		(71)出版人 300037243
		斉藤 劉
		東京都三鷹市牟礼3-2-5
		(74)上記1名の代蓮人 100081619
		弁理士 田中 武文
		(72)発明者 河澄 大輪
		埼玉県黎谷市大学大治574登地3
		Fターム(参考) 40060 EE22 HH25

(54) 【発明の名称】 管病変部の形状記憶合金線治療器

(57)【要約】

【課題】 血管内のコレステロール等維補物、胆管内の 胆石等を確実に除去する形状記憶合金線治療器を提供する。

【解決手段】 屈娘性を有する操作線の先端に、病変管内の温度よりも低い温度において直線状にある3本以上の屈撓性形状記憶合金線を前後両端で互に結合すると共に各隣り合う合金線間に前端からほぼ中間に及ぶ弾性皮膜を設けてなる合金線束を連結し、上記各合金線が、上記病変管内の温度を変懲温度として各隣り合う合金線間隔を広げつつ外方へ張り出してケージ本体に変態し、それにより上記ケージを体の外面の前端からほぼ中間までが上記弾性皮膜による傘状カバーで覆われたケージを形成するように形状記憶処理されている。管病変部の形状記憶合金線治療器。



【特許請求の範囲】

【語求項1】 屈撓性を有する操作線の先端に、病変管 内の温度よりも低い温度において直線状にある3本以上

1

の屈撓性形状記憶合金線を前後両端で互に結合すると共 に各隣り合う合金線間に前端からほぼ中間に及ぶ弾性皮 膜を設けてなる合金線束を連絡し、

上記各台金級が、上記病変管内の温度を変態温度として 各隣り合う合金線間隔を広げつつ外方へ張り出してケー ジ本体に変態し、それにより上記ケージ本体の外面の前 鑑からほぼ中間までが上記弾性皮膜による傘状カバーで 10 覆われたケージを形成するように形状記憶処理されてい る,管病変部の形状記憶合金線治療器。

【語求項2】 屈撓性を育する操作線の先端に、病変管 内の温度よりも低い温度において直線状にある3本以上 の屈撓性形状記憶合金線を前後両端で互に結合すると共 に各隣り合う合金線間における前後两端部をあけて中間 部分に弾性皮膜を設けてなる台金線束を連絡し、

上記各合金線が、上記病変管内の温度を変態温度として 各隣り合う合金線間隔を広げつつ外方へ張り出してほぼ 紡錘状ケージ本体に変態し、それにより上記ケージ本体 20 外面の中間部分が上記弾性皮膜による筒状カバーで緩わ れたケージを形成するように形状記憶処理されている、 管病変部の形状記憶台金線治療器。

【請求項3】 病変管内の温度よりも低い温度において 直線状にある3本以上の屈撓性形状記憶合金線を前後両 端で互に結合すると共に各隣り合う合金線間全体に、そ の一部をあけて、弾性皮膜を設けてなる台金線束であっ τ.

上記各合金線が、上記病変管内の温度を変態温度として 各隣り台う合金線間隔を広げつつ外方へ張り出してほぼ 30 球状のケージ本体に変態し、それにより上記ケージ本体。 の外面はぼ全面が、一部をあけて、上記弾性皮膜による 球状カバーで覆われたケージを形成するように形状記憶 処理されている。管病変部の形状記憶合金線治療器。

【発明の詳細な説明】

[0.0.01]

【発明の属する技術分野】本願発明は、血管内のコレス テロール等堆積物除去や胆管内の胆石除去、動脈瘤のコ イル塞栓衛を容易化すための瘤ネック部の仮閉止、血管 狭窄部の拡張。血管または血管瘤の塞栓等、各種器管と 接続された管の病変治療に使用される形状記憶合金線治 疫器に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、例えば、胆管内の胆石除去方法と して、先繼部分がバスケット状に変態するように形状記 慥処理された形状記憶合金線を誘導管内に挿入して胆石 の近くまで誘導し、そこで該合金線先端部分を誘導管先 鑑から押し出してバスケット状に変態させ、該バスケッ トにより胆石をすくい取って胆管外へ取り出す方法が提 石を捕捉しにくく、しかも小つぶの胆石はバスケットか **ら脱落してしまう欠点があった。**

【①①①3】また、動脈癌のコイル塞栓施衛における瘤 ネック部の仮閉止方法として、例えば、バルーンをネッ ク部近くの血管内でふくらませて該管の入口を仮閉止 し、その状態で金属細線を癌内に押してんで塞栓する方 法が知られているが、バルーンにより本血管の血流を止 めることになるため、コイル塞栓作業を短時間で行わな ければならない欠点がある。

【①①04】さらに、血管狭窄部の拡張方法として、例 えば血管内の狹窄部にバルーンをふくらませて狹窄部を 強制的に拡張するバルーニング法が知られているが、上 述のようにバルーンが血流を運断するため拡張能行は短 時間に制限されるばかりでなく、バルーンを高圧力で急 激にふくらませるために、血管内膜に角裂を生じさせた り、アテローム片等のプラークを剥削させて抹消血管に 梗塞を生じさせる等の欠点がある。

【①①05】またさらに、上記動脈瘤のコイル塞栓法で は、金属細線の押しこみを可能な限り長時間行ったとし でも、血圧が動脈瘤内面に及ぶのを十分に運断すること はできない。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本願語求項1の発明 は、主として血管内のコレステロール等を堆積物除去、 胆管内の胆石除去を確実に実現することを課題とし、

【りりり7】本願請求項2の発明は、血管瘤のコイル等 塞栓を容易にするための該樹入口の仮閉止、および血管 狹窄部の拡張を、本血管の血流を運断することなく行う ことを課題とし、

【①①①8】本願請求項3の発明は、血管や血管瘤の塞 栓を速かに且つ確実に行うことを課題とする。

[0009]

【課題を達成するための手段】上記課題達成のため、本 願請求項1の発明は、屈撓性を有する操作線の先端に、 病変管内の温度よりも低い温度において直線状にある3 本以上の屈撓性形状記憶合金線を前後両端で互に結合す ると共に各隣り合う合金線間に前端からほぼ中間に及ぶ 弾性皮膜を設けてなる台金線束を連結し、上記各合金線 が、上記病変管内の温度を変態温度として各隣り合う台 40 金線間隔を広げつつ外方へ張り出してケージ本体に変態 し、それにより上記ケージ本体の外面の前端からほぼ中 間までが上記弾性皮膜による傘状カバーで覆われたケー ジを形成するように形状記憶処理されている、管病変部 の形状記憶合金線治療器を提案し、

【①①1①】本願請求項2の発明は、屈撓性を有する操 作線の先端に、病変管内の温度よりも低い温度において 直線状にある3本以上の屈撓性形状記憶合金線を前後両 **鎧で互に結合すると共に各隣り合う合金線間における前** 後両端部をあけて中間部分に弾性皮膜を設けてなる台金 変態温度として各隣り合う合金線間隔を広げつつ外方へ 張り出してほぼ紡錘状ケージ本体に変態し、それにより 上記ケージ本体外面の中間部分が上記弾性皮膜による筒 状カバーで覆われたケージを形成するように形状記憶処 理されている。管病変部の形状記憶合金線治療器を提案 し

【①①11】本願請求項3の発明は、病変管内の温度よりも低い温度において直線状にある3本以上の屈撓性形状記憶合金線を前後両端で互に結合すると共に各隣り合う合金線間全体に、その一部をあけて、弾性皮膜を設け 10でなる合金線束であって、上記各合金線が、上記病変管内の温度を変態温度として各隣り合う合金線間隔を広げつつ外方へ張り出してほぼ球状のケージ本体に変態し、それにより上記ケージ本体の外面ほぼ全面が、一部をあけて、上記弾性皮膜による球状カバーで覆われたケージを形成するように形状記憶処理されている、管病変部の形状記憶合金線治療器を提案する。

【①①12】本願発明における上記「形状記憶合金線」には、ニッケル・チタン系合金線、ニッケル・アルミニウム系合金線、その他種々のものが使用され、その太さ 20は、用途に応じて適宜選定されるが、一般的には直径 ①、①25~①、5mmである。

【0013】また、上記「弾性皮膜」には、ボリウレタン。ポリテトラフルオロエチレン、ボリエチレン。ボリエステル等の皮膜が含まれる。

【 0 0 1 4 】さらに、上記直線状にある3 本以上の形状 記憶合金線の外方へ張り出す「変態」は、上記各合金線 が軸心線を通る平面上で外方へ張り出すもの、上記各合 金線が大きいビッチまたは小さいビッチでらせん状に回 曲しつつ外方へ張り出すもの、その他種々の変態があ る。

【0015】本願請求項1の発明における上記「ケージ」とは、上記3本以上の形状記憶合金線が外方へ弧状、山形状、台形状その他種々の形状に張り出して形成される鳥かご状ケージを体に金状カバーを張設した形態のものである。以下図面を参照して本願発明の実施例について説明する。

[0016]

【実施例】 [請求項1の発明の実施例1] 図1は血管内の接積物を除去するための形状記憶合金線治療器(1)で、屈撓性を有する長い剱線からなる操作線(2)の前端に、本例では同長の直線状形状記憶合金線8本(3)…を横断面において環状に配列して束ねると共に前後両端を互に結合してなる弾性皮膜(4)でき合金線束

(5)を後端において連結し、そして各合金線(3)… は、血管内の血流温度が32℃以上であることから、3 2℃を変態点として同図(ロ)および図2に示すように 比較的大きいビッチでらせん状に回曲しつつ外方へ弧状 に張り出して全体としてほぼ楕円体状のケージ本体に変 【0017】上記導性皮膜(4)は、本例では、上記台 金線(3)…を32で以上の湿度で一旦楕円体に変態さ せ、その変態状態で例えばポリウレタン溶融液中に該格 円体の前部半体を浸漬する方法により、隣り台う合金線 (3)(3)、一間の前端から中間までを覆うものとし て形成されている。

【①①18】従って、変感前の合金線束(5)は、閉じた率のように上記皮膜(4)を閉じて細く集束しているが、変態により、前半部外面に上記皮膜(4)の開いた傘状カバー(6)を有し、後半部にらせん状に回曲しつつ外方へ張り出した合金線(3)…を露出するケージ(7)に変化する。この場合、上記ケージ(7)中間部の最大径は、該ケージ(7)の外層が血管内周面に接近または接触する径に設計するのが望ましい。

【0020】ついで同図(ロ)のように誘導ホース

(E)を狹窄部(B)の手前まで後退させた後操作線

(2)の回し操作により、ケージ(7)を回転させなが ら徐々に引き戻し、それによりケージ(7)後半部の台 金線(3)…により上記維養物(B)をかき取り、か き取り層を傘状カバー(6)内に回収しつつ後退する (同図(ハ))。

【0021】ケージ (7) を同図 (エ) のように誘導ホース (E) とともにガイドカテーテル (D) 内に後退させ、ついで全体を後退させる。

【① ① 2 2】上記台金線(3)…による堆積物のかき取りをさらに有効に行うため、該合金線(3)…の断面形状を図3の楔形または三角形にするのもよい。

【0023】 [請求項1の発明の実施例2]図5

(イ)、(ロ)は、胆管内の胆石除去に適する治療器

(1a)で、4本の形状記憶合金線(3a)…が、胆管内の温度35℃を変態温度として軸心線を通る平面上で外方へ弧状に張り出してほぼ楕円体のケージ本体となるように形状記憶処理され、他の構成は図1と実質的に同一である。

【①①24】本例の治療器(1a)を、図6のように、 上例と同様にして胆管(Aa)内に挿入し、該胆管内の (4)

(7 a) に変態させ、該ケージ(7 a) の4本の合金線 (3 a) …の広い線闘ヶ陰から胆石(Ba)を取りこん で郵付カバー(6 a) 内に保持して取り出す。

【① 025】他の各種管内の異物も同様にして除去する。その場合異物の大小に応じて合金線(3a)の本数および合金線(3a)…の外方への張り出し径を適宜設計する。

【0026】上記台金線(3a)…は、上例に限らず、 変態時にちせん状に回曲しつつ外方へ張り出すものであってもよい。

【0027】上記図5と類似の治療器(1b). すなわち形状記憶合金線8本(3b)を有し、他の構成は図5と実質的に同一のものを、従来のバルーニングと併用することもできる。すなわち、図7(イ)のようにガイドカテーテル(Db)内から延長したバルーンカテーテル(Eb)の収益したバルーン(Fb)を、血管(Ab)内の維補物(Bb)による狹窄部(Bb)に進出させ、設カテテール(Eb)を誘導ホースとして上記治療器(1b)を挿入して上記狭窄部(Bb)の前方において合金線束(5b)をケージ(7b)に変騰させ、つい。20で同図(ロ)のようにバルーン(Fb)をふくらませて狹窄部(Bb)を拡張し、次に上記バルーン(Fb)を収益させた後該収縮バルーン(Fb)をともに上記ケージ(7b)を後退させ、それにより別解したアテローム片等をカバー(6b)内に回収して取り出す。

【0028】 (請求項1の発明の実施例3)図8

(イ)、(ロ)は、血管のバジェラチップ部に発生した動脈瘤の入口仮閉止に適する治療器(1c)で、8本の形状記憶合金線(3c)…が変態によりらせん状に回曲しつつ外方へ軸方向よりも大径に張り出して軸方向に扁 30平の球状ケージ本体に形成されると共に、弾性皮膜(4c)で上記ケージ本体の前半部外面を覆う皿状カバー(6c)を形成する。

【0029】上記治療器(1c)を図9のように動脈瘤 (Bc)の入口において変態させると、血管の血流を遮断することなく、その皿状カバー(6c)により瘤(Bc)の入口を閉塞し、それにより従来のコイル塞詮作業を容易化するととができる。

【()()31】上側の治療器(1d)を図11のように動

せると、その円筒状力バー(6d)により整(Bd)の 入口を仮閉止し、その際血管(Ad)内の血流を進断す ることがないので、動脈瘤(Bd)内のコイル等塞栓施 衛を時間をかけて確実に行うことができる。

【①①32】上記図10と実質的に同一の治療器(1d)を血管狭窄部の拡張に使用することもできる。すなわち図12に示すように狭窄部(Be)において合金線 東を変態させると、各合金線(3e)…の外方への張り出しにより円筒状力バー(6e)が狭窄部を拡張する。

10 その際血管(Ae)内の血流を遮断することがないから、長時間拡張を継続して狭窄部拡張を実現できる。しかも各合金線(3e)…の弱い張り出し圧力で長時間拡張作用を行うことにより血管内膜を損傷する危険がほとんどなく、またアテローム片等の剥落もほとんどないから妹消血管の便塞を回避することができる。

【りり33】〔請求項3の発明の実施例〕図13は血管や血管窓の塞栓に使用される操作線をもたない形状記憶台金線治療器(1f)で、12本の形状記憶台金線(3f)一の各隣り合う線間のほぼ全面に、一部をあけて、弾性皮膜(4f)を設けた同図(イ)の台金線束(5f)が血流温度を変態温度として、同図(ロ)のように

17か血機温度を支速温度として、両図(ログのように ほぼ球状ケージ本体に変感すると共に該ケージ本体の外 面ほぼ全面を、一部あけて、弾性皮膜(4 f)によるほ ぼ球状カバー(6 f)で覆ったほぼ球状ケージ(7 f) に変化し、他の構成は図5と実質的に同一である。

【①①34】上例の治療器(1f)を含金線束(5f)の状態で誘導ホース(Ef)内に入れて血管(Af)内に挿入し、動脈瘤(Bf)の入口において上記誘導ホース(Ef)に挿入された押し棒(Ff)により上記治療器(1f)を誘導ホース(Ef)から押し出して助脈瘤(Bf)内に挿入すると共に血流温度により同図(ロ)の球状ケージ(7f)に変態させる。それにより球状ケージ(7f)の球状カバー(6f)が瘤(Bf)の内面を覆って血流圧が瘤内面に及ぶのを遮断する。上記瘤内の球状ケージ(7f)は、球状への変態時に瘤(Bf)内面に圧者すると共に血流圧を倉時受けることにより、該瘤(Bf)の入口が多少広いものであっても瘤内から離脱することはない。

【()()35】道常血管の塞栓を行う場合も上例と同様である。

[0036]

【発明の効果】本願請求項1の発明によれば、血管内の 堆積物、胆管内の胆石等を弾性皮膜からなる傘状カバー 内に回収して確実に除去することができると共に、血管 瘤の霊栓施衛を容易にするための該癌入口の仮閉止を血 管の血液を遮断することなく上記傘状カバーによって確 実に行うことができる。

【 0 0 3 7 】本願請求項2 の発明によれば、血管瘤の塞 栓縮術を容易にするための該磨入口の仮閉止、および血 性皮膜からなる筒状カバーによって確実に行うことがで きる。

【① 0 3 8】本願請求項3の発明によれば、血管や血管 瘤の窓栓を弾性皮膜からなる球状カバーによって迅速確 実に行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(イ)語求項1の発明による治療器の変態前の 正面図である。

(ロ)同上変態後の正面図である。

【図2】図1(ロ)の拡大左側面図である。

【図3】図1(ロ)の!II-!! I 線拡大切断端面図 である。

【図4】(イ)血管狹窄部に誘導ホースを挿入した状態 の模式図である。

(ロ) 治療器を変態させた状態の模式図である。

(ハ) 堆積物をかき取っている状態の模式図である。

(ニ)治療器の後退状態の模式図である。

【図5】(イ)語求項1の発明の他の実施例の変態前の 正面図である。

(ロ)同上変態後の正面図である。

【図6】胆石回収状態の模式図である。

【図?】(イ)請求項1の発明のさらに他の実施例と収縮バルーンを血管狭窄部に挿入した状態の模式図である。

(ロ) バルーンにより狭窄部を拡張した状態の模式図である。

(ハ)治療器で剥離物を回収した状態の模式図である。※

*【図8】(イ)請求項1の発明の別の実施例の変態前の 正面図である。

(ロ) 同上変態後の正面図である。

【図9】動脈瘤の入口仮閉止状態の模式図である。

【図10】(イ)請求項2の発明による治療器の変態前の正面図である。

(ロ) 同上変態後の正面図である。

【図11】動脈癌入口の仮閉止状態の模式図である。

【図12】血管狭窄部の拡張状態の模式図である。

19 【図13】(イ)請求項3の発明による治療器の変態前の正面図である。

(ロ) 同上変態後の正面図である。

【図14】動脈瘤塞栓状態の模式図である。

【符号の説明】

1. la、lb.lc、ld、le.lf 形状記憶台 金線治療器

2. 2a, 2b. 2c, 2d, 2e 操作線

3. 3a、3b. 3c、3d、3e. 3f 形状記憶台 金線

20 4.4a、4b.4c、4d、4e.4f 弹性皮膜

5.5a、5c.5d、5e、51 合金線束

6.6a、6b.6c 傘状カバー

6 d. 6 e 筒状カバー


6 f 球状カバー

7. 7a、7b. 7c ケージ


7 d. 7 e 紡錘状ケージ

71 球状ケージ


[図l]




[図ll]




[図2]




[図5]







(7)



This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox